

ACERCA DEL PRODUCTO

Los guantes aislantes de caucho **NOVAX®** se fabrican mediante un proceso de inmersión, lo que da como resultado un guante más suave permitiendo mayor destreza al trabajar, reduciendo la fatiga de las manos de los usuarios. **Cada guante se somete a una serie de pruebas físicas y eléctricas antes del envío.** Además, está marcado con una fecha de prueba eléctrica junto con un número de serie que es único para cada pieza individual. Esto nos permite rastrear los guantes hasta sus lotes de producción, lo que nos permite abordar rápidamente cualquier problema de calidad que pueda surgir.

CARACTERISTICAS

Voltaje de uso máximo de CA: 26 500 V.

Prueba de prueba de CA: 30 000 V.

Voltaje de uso máximo de CC: 39 750 V.

Prueba de prueba de CC: 60 000 VE.

ESTÁNDARES:

ASTM D120: (2.90mm espesor).

EN 60903: (2.90 mm espesor).

EN 60903 + Opción RC: 2.90 mm (Sin espesor adicional añadido).

COLOR: ASTM- Naranja / Negro / Negro sobre naranja (bicolor).

LONGITUDES: 410mm (16") / 460mm (18").

PUÑOS: Solo opción de puño recto.

TALLAS: ASTM D120 / 9 - 12 (Medias tallas están disponibles bajo pedido).

NOVAX® recomienda la 'Medida de la palma' donde mide la circunferencia alrededor de la palma para determinar el tamaño del guante. Esto equivaldría al tamaño probable del guante a seleccionar. La preferencia personal por el ajuste y la longitud de los dedos determinará en última instancia el tamaño de guante que se considere más cómodo. Deje espacio adicional si se van a usar protector de guantes.

NOVAX®
ELECTRICAL SAFETY

Tallas	Medición de la circunferencia de la palma
9	229 mm (9")
9 ½	241 mm (9 ½")
10	254 mm (10")
10 ½	267 mm (10 ½")
11	279 mm (11")
11 ½	292 mm (11 ½")
12	305 mm (12")

CONTACTO



WhatsApp
2381239594



Correo electrónico
ventas@comermant.com



Página Web
<https://comermant.com/>

