

ACERCA DEL PRODUCTO

- Fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio.
- Mecanismos aseguradores de uniones de plástico totalmente aislantes.
- Sección de punta rellena con poliuretano expandido. Uniones reforzadas con fibras orientadas para incrementar la resistencia mecánica.
- Equipadas con cabeza universal de acero inoxidable y gancho desconector de acero aleado con acabado niquelado.
- Holgura mínima para garantizar un funcionamiento más firme.
- Diseñadas para trabajar extendidas en diferentes largos de acuerdo a especificación.

- Todas las secciones probadas a 100kv por pie.



ESTÁNDAR CON PUNTA DE 22 mm. Ø

No. de catálogo	No. de secciones	Largo contraída (m)	Largo extendida (m)
PTS-63	5	1.44	6.27
PTS-76	6	1.54	6.32-7.62
PTS-90	7	1.58	6.37-7.67-9.02
PTS-105	8	1.63	6.41-7.72-9.07-10.46
PTS-120	9	1.67	7.76-9.11-10.51-11.96

REFORZADA CON PUNTA DE 28 mm. Ø

No. de catálogo	No. de secciones	Largo contraída (m)	Largo extendida (m)
PTR-63	5	1.54	5.19-6.64
PTR-76	6	1.58	5.24-6.54-7.89
PTR-90	7	1.63	5.28-6.59-7.94-9.33
PTR-105	8	1.67	6.63-7.98-9.38-10.83

