

ACERCA DEL PRODUCTO

- ⚡ El diámetro de la punta es de 28mm en todos los tamaños.
- ⚡ Cumple con las normas IEC62193 2003-05, aceptadas por LAPEM-CFE/ CONSTANCIA NO. K3111-13-N/1380.
- ⚡ Cabeza de acero inoxidable con entrada universal para adaptarle diversos accesorios.
- ⚡ Sección inicial inyectada con espuma de poliuretano para evitar o eliminar las rupturas y la humedad, con botones de presión para sostener cada tramo de la pértiga mientras esta extendida.
- ⚡ Fabricadas de plástico reforzado con fibra de vidrio, material de gran resistencia mecánica y gran capacidad dieléctrica.
- ⚡ Equipadas con gancho desconector de acero niquelado para conectar o desconectar cuchillas.

- Todas las secciones probadas a 100kv por pie.

No. de catálogo	No. de secciones	Largo extendida	Largo retraída	Diámetro de base (mm)	Peso (kg)
PT-24	4	2.44 m.(8')	82 cm	46	1.7
PT-37	4	3.66 m.(12')	113 cm	46	2.2
PT-49	5	4.88 m.(16')	122 cm	52	3
PT-65	5	6.46 m. (21.2')	154 cm	52	3.6
PT-78	6	7.84 m. (25.7')	158 cm	58	4.6
PT-93	7	9.25 m. (30.3')	163 cm	64	5.7
PT-107	8	10.7 m. (35.1')	167 cm	70	7

